


Podtynkowy zawór kulowy Geberit Mapress



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda”)
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit K4
- Kula i element podstawowy stale przepływające
- Możliwość wymiany górnej części z kulą i uszczelkami
- Z podtynkowym zdalnym uruchamianiem
- Element podstawowy ze stali nierdzewnej
- Górna część z brązu
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

ZAKRES DOSTAWY

- Podtynkowe zdalne uruchamianie
- Przedłużka wrzecionowa
- Skrzynka ochronna okrągła, z możliwością skrócenia
- Zaślepka ochronna z końcówką znakującą

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	PN bar
94912	12	15	15	10.4	12.6	3.2	7.3	10
94913	15	15	18	10.3	12.6	3.2	7.3	10

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>z</i> cm	<i>K</i> cm	<i>PN</i> bar
94914	20	20	22	11.7	12.6	3.8	7.3	10