



Złączki do rur miedzianych
310 - Złączka prosta

	Kod produktu	Rozmiar
	310Y004	15 x 15
	310Y010	18 x 18
	310Y006	22 x 22
	310Y007	28 x 28



Złączka prosta, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

311 - Złączka prosta GZ

	Kod produktu	Rozmiar
	311Y001	1/2" x 15
	311Y010	1/2" x 18
	311Y002	3/4" x 15
	311Y011	3/4" x 18
	311Y003	3/4" x 22
	311Y004	1" x 22
	311Y005	1" x 28



Złączka prosta GZ, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

312 - Złączka prosta GW

	Kod produktu	Rozmiar
	312Y001	1/2" x 15
	312Y010	1/2" x 18
	312Y002	3/4" x 15
	312Y011	3/4" x 18
	312Y003	3/4" x 22
	312Y004	1" x 22
	312Y005	1" x 28



Złączka prosta GW, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

315 - Złączka kątowna 90°

	Kod produktu	Rozmiar
	315Y001	15 x 15
	315Y010	18 x 18
	315Y003	22 x 22
	315Y004	28 x 28



Złączka kątowna 90°, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

316 - Złączka kątowna 90° GZ

	Kod produktu	Rozmiar
	316Y001	1/2" x 15
	316Y002	3/4" x 22
	316Y004	1" x 28



Złączka kątowna 90° GZ, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.


Złączki do rur miedzianych
317 - Złączka kątowa 90° GZ

	Kod produktu	Rozmiar
	317X001	1/2" x 15
	317X002	3/4" x 22



Złączka kątowa 90° GW, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

318 - Złączka trójnikowa

	Product code	Size
	318Y001	15 x 15 x 15
	318Y010	18 x 18 x 18
	318Y006	22 x 22 x 22
	318Y014	28 x 28 x 28



Złączka trójnikowa, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

351 - Złączka zakończeniowa

	Kod produktu	Rozmiar
	351Y001	15
	351Y002	22
	351Y003	28



Złączka zakończeniowa, do miedzianych rur, z fazowanym pierścieniem z miedzi. Odpowiednie do zastosowań w systemach solarnych.

- Temperatura robocza: -20÷200 °C z 50 % roztworem glikolu.
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.
- Zgodna z normą EN 1254-2.

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 13/2020
	PN-EN 1254-2:2004 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.
	PN-EN 1254-3:2004 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3 Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi.
Złączki skręcane 310Yxxx, 311Yxxx, 312Yxxx, 315Yxxx, 316Yxxx, 317Yxxx, 318Yxxx, 351Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar	
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał	Materiał zgodny z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.2; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.2
Cechowanie	Cechowanie zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 7; PN-EN 1254-3:2004, pkt 7
Wymiary	Wymiary zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.3; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.3
Właściwości mechaniczne	Właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4
Wpływ na jakość wody	Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy