


R250D
Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu
R250X001	GW 1/4" x GW 1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X002	GW 3/8" x GW 3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X003	GW 1/2" x GW 1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X004	GW 3/4" x GW 3/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X005	GW 1" x GW 1"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X006	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X007	GW 1-1/2" x GW 1-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X008	GW 2" x GW 2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X009	GW 2-1/2" x GW 2-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X010	GW 3" x GW 3"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250X011	GW 4" x GW 4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX001	Rc 1/4" GW x Rc 1/4" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX002	Rc 3/8" GW x Rc 3/8" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX003	Rc 1/2" GW x Rc 1/2" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX004	Rc 3/4" GW x Rc 3/4" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX005	Rc 1" GW x Rc 1" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX006	Rc 1-1/4" GW x Rc 1-1/4" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX007	Rc 1-1/2" GW x Rc 1-1/2" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX008	Rc 2" GW x Rc 2" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX009	Rc 2-1/2" GW x Rc 2-1/2" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX010	Rc 3" GW x Rc 3" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZX011	Rc 4" GW x Rc 4" GW	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R250ZY001	Rc 1/4" GW x Rc 1/4" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY002	Rc 3/8" GW x Rc 3/8" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY003	Rc 1/2" GW x Rc 1/2" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY004	Rc 3/4" GW x Rc 3/4" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY005	Rc 1" GW x Rc 1" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY006	Rc 1-1/4" GW x Rc 1-1/4" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY007	Rc 1-1/2" GW x Rc 1-1/2" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY008	Rc 2" GW x Rc 2" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY009	Rc 2-1/2" GW x Rc 2-1/2" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY010	Rc 3" GW x Rc 3" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R250ZY011	Rc 4" GW x Rc 4" GW	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu lub chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną, i czerwoną powłoką PVC

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" 2,8 MPa (28 bar) dla 2-1/2", 3", 4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250X001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250X002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250X003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250X004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250X005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250X006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250X007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250X008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250X009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250X010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250X011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461
R250ZX001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250ZX002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250ZX003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250ZX004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250ZX005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250ZX006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250ZX007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250ZX008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250ZX009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250ZX010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250ZX011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461
R250ZY001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250ZY002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250ZY003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250ZY004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250ZY005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250ZY006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250ZY007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250ZY008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250ZY009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250ZY010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250ZY011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461



Specyfikacja produktu

R250D - Czerwona ręczka

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu lub chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa ręczka z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"; 2,8 MPa (28 bar) dla 2-1/2", 3", 4".


Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R250Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 29/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe z gwintami NPT i BSP R250ZXxxx, R250ZYxxx, gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy