


R251W
Opis

Zawór kulowy z gwintem obustronnie wewnętrznym, odpowiedni do wody użytkowej.

Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R251WX022	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony
R251WX023	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony
R251WX024	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony
R251WX025	Rp 1" x Rp 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony
R251WX026	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony

i Wersja chromowana jest ostatnią w produkcji, produkt zostanie zastąpiony wersją niklowaną.

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na zielono

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R251WX022	10	48	24	49	14	63	wr.21	6,7
R251WX023	14	56	28	51	15	63	wr.25	10,2
R251WX024	18	68	34	60	18	73	wr.32	18,5
R251WX025	22	79	40	69	23	73	wr.40	36,3
R251WX026	28	92	46	77	27	73	wr.48	73,5


Specyfikacja produktu
R251W

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na zielono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłok antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R251WXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH