


R258D
Opis

Zawór kulowy, z przyłączami do wlotowania z rurami miedzianymi. Standardowy przepływ.


Uwaga.

TZawór nadaje się do łączenia z rurami metalowymi zgodnie z procesem lutowania. Procedura ta nie powoduje uszkodzenia uszczelki wewnętrznych.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R258Y002	Ø 15 x Ø 15	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R258Y004	Ø 18 x Ø 18	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R258Y005	Ø 22 x Ø 22	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R258Y006	Ø 28 x Ø 28	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R258Y007	Ø 35 x Ø 35	Mosiężne	Dźwignia	Czerwony
R258Y012	Ø 15 x Ø 15	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R258Y014	Ø 18 x Ø 18	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R258Y015	Ø 22 x Ø 22	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R258Y016	Ø 28 x Ø 28	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R258Y017	Ø 35 x Ø 35	Mosiężne	Motylek	Czerwony

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC lub aluminiowy motylek malowany na czerwono

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla Ø 15, Ø 18, Ø 22; 3,5 MPa (35 bar) dla Ø 28, Ø 35

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	Blev [mm]	B [mm]	J [mm]	Clev [mm]	C [mm]	D [mm]	Kv
R258Y002	14	56	28	49	51	15	77	63	13	10,2
R258Y004	15	65	32	51	54	16	77	63	14	12,7
R258Y005	18	79	40	64	60	18	94	73	19	18,5
R258Y006	22	96	48	73	69	23	94	73	23	36,3
R258Y007	28	107	53	82	78	28	94	73	24	73,5
R258Y012	14	56	28	49	51	15	77	63	13	10,2
R258Y014	15	65	32	51	54	16	77	63	14	12,7
R258Y015	18	79	40	64	60	18	94	73	19	18,5
R258Y016	22	96	48	73	69	23	94	73	23	36,3
R258Y017	28	107	53	82	78	28	94	73	24	73,5


Specyfikacja produktu
R258D

Zawór kulowy, z przyłączami do wlotowania z rurami miedzianymi. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC lub aluminiowy motylek malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla Ø 15, Ø 18, Ø 22; 3,5 MPa (35 bar) dla Ø 28, Ø 35.



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R258Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy