


R601

R602


Opis

Kurki spustowe, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Seria	Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu
R601	R601Y002	GW 3/8" x GW 3/8"	Mosiężne	Metalowe pokrętko	Czerwony
	R601Y003	GW 1/2" x GW 1/2"	Mosiężne	Metalowe pokrętko	Czerwony
R602	R602Y003	GW 3/8" x GW 3/8"	Mosiężne	Krótka dźwignia	Czerwony
	R602Y004	GW 1/2" x GW 1/2"	Mosiężne	Krótka dźwignia	Czerwony

Dane techniczne

Główne cechy i materiały



- Kurki do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Kurki wykonane z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Metalowe pokrętko, malowane na czerwono (R601)
- Krótka aluminiowa dźwignia, malowana na czerwono (R602)

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza: 90 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar)

Wymiary i Kv

Seria	Kod produktu	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kv
R601	R601Y002	10	52	26	55	43	wr.21	31	6,7
	R601Y003	10	60	30	57	43	wr.25	31	6,7
R602	R602Y003	10	59	29,5	47	33	wr.25	35	6,7
	R602Y004	15	66	33	54	37	wr.32	35	12,7


R601

R602

Specyfikacja produktu

R601

Kurek spustowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Kurki do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Wykonane z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Metalowe pokrętko, malowane na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

R602

Kurek spustowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Kurki do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Wykonane z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Krótka aluminiowa dźwignia, malowana na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 31/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory czerpalne R601Yxxx, R602Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Maksymalna temperatura pracy	90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Wpływ na jakość wody	Atest PZH