



Opis

Zawór spustowy z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym (R609), obustronnie zewnętrznym (R610), obustronnie wewnętrznym (R611), zewnętrznym i przyłączem na złączki (R612). Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktów

Seria	Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu
R609	R609Y012	GZ 3/8" x GW 3/8"	Mosiężne	Płaski wkrętak
	R609Y013	GZ 1/2" x GW 1/2"	Mosiężne	Płaski wkrętak
	R609Y014	GZ 3/4" x GW 3/4"	Mosiężne	Płaski wkrętak
R610	R610Y003	GZ 1/2" x GZ 1/2"M	Mosiężne	Płaski wkrętak
R611	R611Y012	GW 3/8" x GW 3/8"	Mosiężne	Płaski wkrętak
	R611Y013	GW 1/2" x GW 1/2"	Mosiężne	Płaski wkrętak
	R611Y014	GW 3/4" x GW 3/4"	Mosiężne	Płaski wkrętak
R612	R612Y003	GZ1/2" x M16	Mosiężne	Płaski wkrętak

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Kurek do wodnych systemów grzewczo-chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Kurek wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Mosiężna pokrywa trzpienia



Notatka.

Do otwierania i zamykania należy używać śrubokręta lub klucza imbusowego 5 mm.


Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza: 90 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar)




Wymiary i Kv


Seria	Kod produktu	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kv
R609	R609Y012	10	54	29	34	22	wr.22	6,7
	R609Y013	10	57	30	36	22	wr.26	6,7
	R609Y014	15	67	36	43	25	wr.32	12,7
R610	R610Y003	10	60	30	34	22	-	6,7
R611	R611Y012	10	49	24,5	33	22	wr.22	6,7
	R611Y013	10	53	26,5	36	22	wr.26	6,7
	R611Y014	15	61	30,5	43	25	wr.32	12,7
R612	R612Y003	10	57	30	34	22	-	6,7




R609



R610



R611



R612

Specyfikacja produktu

R609

Kurek spustowy z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Kurek do wodnych systemów grzewczo-chłodzących i bezpiecznych gazów. Kurek wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Mosiężna pokrywa trzpienia. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

R610

Kurek spustowy z gwintem obustronnie zewnętrznym. Kurek do wodnych systemów grzewczo-chłodzących i bezpiecznych gazów. Kurek wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Mosiężna pokrywa trzpienia. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

R611

Kurek spustowy z gwintem obustronnie wewnętrznym. Kurek do wodnych systemów grzewczo-chłodzących i bezpiecznych gazów. Kurek wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Mosiężna pokrywa trzpienia. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

R612

Kurek spustowy z gwintem zewnętrznym i gwintem M16 na złączkę. Kurek do wodnych systemów grzewczo-chłodzących i bezpiecznych gazów. Kurek wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Mosiężna pokrywa trzpienia. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza: 90 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,0 MPa (10 bar).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 30/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory spustowe R609Yxxx, R610Yxxx, R611Yxxx, R612Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Maksymalna temperatura pracy	90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Wpływ na jakość wody	Atest PZH