


R850

Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym.

Pełny przepływ dla rozmiarów 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Standardowy przepływ dla rozmiarów 2-1/2", 3", 4".

Wersje i kody produktów

Kod produktu	Przylączy	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu
R850X021	GW 1/4" x GW 1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X022	GW 3/8" x GW 3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X023	GW 1/2" x GW 1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X024	GW 3/4" x GW 3/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X025	GW 1" x GW 1"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X026	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X027	GW 1-1/2" x GW 1-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X028	GW 2" x GW 2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X029	GW 2-1/2" x GW 2-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X030	GW 3" x GW 3"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony
R850X031	GW 4" x GW 4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ dla rozmiarów: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Standardowy przepływ dla rozmiarów: 2-1/2", 3", 4"
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną, i czerwoną powłoką PVC


Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 3,5 MPa (35 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
- 2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"



Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R850X021	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R850X022	10	46	23	45	13	77	wr.20	6,7
R850X023	15	53	27	51	16	77	wr.25	12,7
R850X024	20	60	30	67	20	95	wr.31	24,6
R850X025	25	74	37	76	25	95	wr.38	48,5
R850X026	32	84	42	85	29	95	wr.47	98,0
R850X027	40	95	47	104	35	137	wr.54	140
R850X028	50	109	54	120	43	137	wr.66	211
R850X029	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R850X030	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R850X031	90	207	104	207	77	187	wr.122	461



Specyfikacja produktu

R850 - Czerwona dźwignia

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2". Standardowy przepływ dla 2-1/2", 3", 4". Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną, i z czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C z 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 3,5 MPa (35 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R850Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH