



R850VW

Opis

Zawór kulowy, z przyłączami zaciskowymi (dla rur miedzianych zgodnych z normą EN 1057; dla rur ze stali nierdzewnej zgodnych z normami EN 10217-7 i EN 10312; dla rur ze stali węglowej zgodnych z normą EN 10305-3), odpowiedni do wody użytkowej.

Pełny przepływ

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Profil szczęk	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R850VY137	Ø 42 x Ø 42	V	Mosiężne	Dźwignia	Zielona
R850VY138	Ø 54 x Ø 54	V	Mosiężne	Dźwignia	Zielona

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Odpowiedni do wody użytkowej
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Podwójny O-Ring (czarny) na złączkach zaprasowywanych, zgodny z normami EN 681-1
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa duża dźwignia z powłoką antykorozyjną, i z zieloną powłoką PVC
- Odpowiednie profile szczęk "V"




Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i bezpiecznymi gazami: 2,8 MPa (28 bar)

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	Kv
R850VY137	40	158	79	106	36	136	140
R850VY138	50	186	91	122	44	136	211



Specyfikacja produktu

R850VW

Zawór kulowy, z przyłączami zaciskowymi (dla rur miedzianych zgodnych z normą EN 1057; dla rur ze stali nierdzewnej zgodnych z normami EN 10217-7 i EN 10312; dla rur ze stali węglowej zgodnych z normą EN 10305-3), odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Stalowa duża dźwignia z powłoką antykorozyjną, i z zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Podwójny O-Ring (czarny) na złączkach zaprasowywanych, zgodny z normami EN 681-1. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i bezpiecznymi gazami: 2,8 MPa (28 bar).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R850VYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH