


R851

Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R851X021	GW 1/4" x GW 1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R851X022	GW 3/8" x GW 3/8"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R851X023	GW 1/2" x GW 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R851X024	GW 3/4" x GW 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R851X025	GW 1" x GW 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R851X026	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono

Zakres zastosowania

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą:
185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i gazów bezpiecznych:
3,5 MPa (35 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R851X021	8	43	21	35	10	40	wr.17	6,6
R851X022	10	46	23	48	13	63	wr.20	6,7
R851X023	15	53	27	54	16	63	wr.25	12,7
R851X024	20	60	30	63	20	73	wr.31	24,6
R851X025	25	74	37	72	25	73	wr.38	48,5
R851X026	32	84	42	82	29	73	wr.47	98,0



Specyfikacja produktu

R851 - Czerwony motylek

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i gazów bezpiecznych: 3,5 MPa (35 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R851Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH