


R913L
Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie zewnętrznym.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R913LX022	R 3/8" x R 3/8"	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R913LX023	R 1/2" x R 1/2"	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R913LX024	R 3/4" x R 3/4"	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R913LX025	R 1" x R 1"	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R913LX026	R 1-1/4" x R 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczych / chłodzących i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i z czerwoną powłoką PVC
- Kula DADO

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R913LX022	10	63	28	46	13	77	wr.21	7,0
R913LX023	15	73	34	52	16	77	wr.25	13,3
R913LX024	20	82	38	69	21	95	wr.32	25,8
R913LX025	25	92	44	77	25	95	wr.39	50,9
R913LX026	32	108	50	87	30	95	wr.47	103


Specyfikacja produktu
R913L

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie zewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczych / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i z czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R913LXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH