


R914

Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R914X021	GW 1/4" x R 1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R914X022	GW 3/8" x R 3/8"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R914X023	GW 1/2" x R 1/2"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R914X024	GW 3/4" x R 3/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R914X025	GW 1" x R 1"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R914X026	GW 1-1/4" x R 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono
- Kula DADO

Zakres zastosowania

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R914X021	8	51	21	35	10	40	wr.17	6,9
R914X022	10	59	25	48	13	63	wr.21	7,0
R914X023	15	68	28	55	16	63	wr.25	13,3
R914X024	20	76	31	64	21	73	wr.32	25,8
R914X025	25	87	38	72	25	73	wr.39	50,9
R914X026	32	102	43	82	30	73	wr.47	103



Specyfikacja produktu

R914 - Red T-handle

Zawór z kulą DADO, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R914Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH