


R951W
Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka, odpowiedni do wody użytkowej.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R951WX002	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Niklowany mosiądz	Motylek	Zielony	Kula DADO
R951WX003	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Niklowany mosiądz	Motylek	Zielony	Kula DADO
R951WX004	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Zielony	Kula DADO
R951WX005	Rp 1" x Rp 1"	Niklowany mosiądz	Motylek	Zielony	Kula DADO
R951WX006	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Zielony	Kula DADO

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na zielono
- Seria ciężka
- Kula DADO

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2, 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R951WX002	10	49	25	47	13	63	wr.21	7,0
R951WX003	15	60	30	53	16	63	wr.26	13,3
R951WX004	20	68	34	69	21	77	wr.32	25,8
R951WX005	25	81	41	77	25	77	wr.41	50,9
R951WX006	32	95	48	87	30	77	wr.50	103


Specyfikacja produktu
R951W

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka, odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na zielono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R951WXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH