

# Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

**Hewalex**

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

## Zestawy solarne KOMFORT PLUS z zasobnikiem ciepłej wody serii VF

Zestaw KOMFORT PLUS to rozwiązanie dla oczekujących szerszego zakresu funkcji sterownia pracą instalacji solarnej, obejmującego obsługę pompy drugiego obiegu kolektorów, pompy cyrkulacyjnej, dodatkowego źródła ciepła, grzałki elektrycznej czy zaworu trójdrogowego, a także szerszego zakresu opomiarowania.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

### Cechy użytkowe

- ✓ sterownik serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu instalacji
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów

Nazwa zestawu solarnego	Numer katalogowy	Zalecany dobór do liczby osób	Liczba i powierzchnia brutto kolektorów	Wielkość zasobnika
Komfort Plus HX200-2KS2100-VF	HSZ20041D	3 – 4 osób	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>	200 litrów
Komfort Plus HX300-2KS2600-VF	HSZ30052D	4 – 5 osób	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	300 litrów

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej serii VF



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych z wyłączeniem systemu montażowego kolektorów oraz rur instalacyjnych, które wymagają oddzielnego zamówienia ponieważ są dobierane indywidualnie do warunków danej instalacji.

### **Komfort Plus HX200-2KS2100-VF** nr kat. **HSZ20041D**

Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm <sup>3</sup> ( <b>Winkelmann VF 200-2</b> )
Grupa pompowa	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE (HSP10S06A)
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS (1 szt.); Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 (1 szt.); Śrubunek KS3/4 (2 szt.); Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg (1 szt.)

### **Komfort Plus HX300-2KS2600-VF** nr kat. **HSZ30052D**

Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm <sup>3</sup> ( <b>Winkelmann VF 300-2</b> )
Grupa pompowa	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE (HSP10S06A)
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS (1 szt.); Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 (1 szt.); Śrubunek KS3/4 (2 szt.); Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg (1 szt.)