


## Sterownik Comfort Mono, 230 V, z 2 sondami przewodności



### Dane produktowe

Nr art.: 28731LL  
GTIN: 4026092058398  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Interfejs USB do odczytu i zmiany ustawień
- Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami

### Opis

Sterownik Comfort do przepompowni bez wymagań ATEX. Pasujące do urządzeń pojedynczych z zasilaniem 230 V. Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami do pomp, optyczną sondą alarmową i czujnikiem ciśnienia. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Z gniazdem USB na płycie drukowanej do odczytu elektronicznego dziennika oraz odczytywania i wczytywania parametrów istotnych dla eksploatacji. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przekazywanie komunikatu o zakłóceniu i alarmie poprzez opcjonalny kontakt bezpotencjałowy lub zintegrowane złącze seryjne (również dla modemu GSM). Z dwoma przełącznikami pływakowymi do pomiaru punktów przełączania WYŁ. i WŁ. Bez możliwości pomiaru poziomu alarmowego.

#### Wersja

Typ urządzenia: Pojedyncza jednostka

#### Cechy ogólne

Typ urządzenia: Mono

#### Wymiary

Ciężar netto: 2,5 kg  
Ciężar brutto: 3,07 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Wymiar opakowania:                     | wys.               |
| Przenośnik                             |                    |
| Typ przyłącza:                         | Wtyczka kodowana   |
| Sterowanie                             |                    |
| Sterownik:                             | Comfort            |
| Pobór mocy w stanie czuwania:          | 2,7 W              |
| Czujnik alarmowy:                      | Sonda przewodności |
| Czujnik/Sonda poziomu:                 | Sonda przewodności |
| Typ pomiaru poziomu:                   | przewodny          |
| Stopień ochrony sterownika:            | IP 54              |
| Częstotliwość sieciowa:                | 50 Hz              |
| Napięcie robocze:                      | 230 V              |
| Typ przyłącza:                         | Wtyczka kodowana   |
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,4 m              |
| Kontakt bezpotencjałowy:               | opcjonalny         |
| Złącze GSM:                            | tak                |
| Złącze USB:                            | tak                |
| Funkcja dziennika zdarzeń:             | tak                |
| Wyświetlacz wielowierszowy:            | tak                |
| Podtrzymywanie baterijne :             | tak                |
| System samodiagnozy (SDS):             | tak                |
| Maks. wydajność:                       | 1,6 kW             |