


Sterownik Comfort Mono, 230 V, sonda hydr./przeł. pływak.



Dane produktowe

Nr art.: 28731PS
GTIN: 4026092058350
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Interfejs USB do odczytu i zmiany ustawień
- Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami

Opis

Sterownik Comfort do przepompowni bez wymagań ATEX. Pasujące do urządzeń pojedynczych z zasilaniem 230 V. Gotowe do podłączenia z kodowanymi wtyczkami do pomp, optyczną sondą alarmową i czujnikiem ciśnienia. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Z gniazdem USB na płycie drukowanej do odczytu elektronicznego dziennika oraz odczytywania i wczytywania parametrów istotnych dla eksploatacji. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przekazywanie komunikatu o zakłóceniu i alarmie poprzez opcjonalny kontakt bezpotencjałowy lub zintegrowane złącze seryjne (również dla modemu GSM). Z dwoma przełącznikami pływakowymi do pomiaru punktów przełączania WYŁ. i WŁ. Bez możliwości pomiaru poziomu alarmowego.

Wersja

Typ urządzenia: Pojedyncza jednostka

Cechy ogólne

Typ urządzenia: Mono

Wymiary

Ciężar netto: 3,93 kg

Ciężar brutto: 4,43 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Sterowanie

Sterownik:

Comfort

Pobór mocy w stanie czuwania:

2,7 W

Czujnik alarmowy:

Przełącznik pływakowy

Czujnik/Sonda poziomu:

Sonda hydrostatyczna

Typ pomiaru poziomu:

pneumatyczny

Stopień ochrony sterownika:

IP 54

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

230 V

Długość przewodu sieciowego sterownik:

1,4 m

Kontakt bezpotencjałowy:

opcjonalny

Złącze GSM:

tak

Złącze USB:

tak

Funkcja dziennika zdarzeń:

tak

Wyświetlacz wielowierszowy:

tak

Podtrzymywanie baterijne :

tak

System samodiagnozy (SDS):

tak

Maks. wydajność:

1,6 kW