

Sterownik Comfort 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A



Dane produktowe

Nr art.: 28783
GTIN: 4026092058756
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort do przepompowni wewnętrznych lub przepompowni zewnętrznych. Pasujące do urządzeń podwójnych z zasilaniem 400 V. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przesyłanie zbiorczego komunikatu o usterkach i alarmach przez opcjonalny styk bezpotencjałowy lub zintegrowany interfejs szeregowy do modemu GSM.

Wersja

Seria: ab 03/2010
Typ urządzenia: urządzenie dwupompowe

Cechy ogólne

Kolor: szary
Typ urządzenia: Duo

Wymiary

Ciężar netto: 3,17 kg
Ciężar brutto: 3,83 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Prąd znamionowy: 6,3 - 10 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort

Włącznik ochrony silnika: tak

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Kontakt bezpotencjałowy: tak

Złącze GSM: tak

Złącze USB: nie

Funkcja dziennika zdarzeń: tak

Wyświetlacz wielowierszowy: tak

Podtrzymywanie baterijne : tak

System samodiagnozy (SDS): tak