

Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



Dane produktowe

Nr art.: 28787
 GTIN: 4026092066362
 Grupa Rabatowa: 20

Opis

Sterownik z wizualnym i dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. W zależności od podłączenia do urządzenia pojedynczego lub dwupompowego, należy przestrzegać wymaganego zabezpieczenia bezpiecznikowego C 16 A lub C 20 A.

Cechy ogólne

Kolor: szary

Wymiary

Ciężar netto: 5,12 kg
 Ciężar brutto: 5,47 kg
 Wymiar opakowania: dł.
 Wymiar opakowania: szer.
 Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
 Prąd znamionowy: 4 - 6,3 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus
 Włącznik ochrony silnika: tak
 Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W
 Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA
 Stopień ochrony sterownika: IP 54
 Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
 Kontakt bezpotencjałowy: tak
 Złącze GSM: tak
 Złącze USB: tak
 Funkcja dziennika zdarzeń: tak
 Wyświetlacz wielowierszowy: tak
 Podtrzymywanie baterijne : tak
 System samodiagnozy (SDS): tak