

Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Dane produktowe

Nr art.: 28788
GTIN: 4026092066379
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Sterownik z wizualnym i dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. W zależności od podłączenia do urządzenia pojedynczego lub dwupompowego, należy przestrzegać wymaganego zabezpieczenia bezpiecznikowego C 20 A lub C 32 A.

Cechy ogólne

Kolor: szary

Wymiary

Ciężar netto: 5,5 kg
Ciężar brutto: 6 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 6,3 - 10 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus
Włącznik ochrony silnika: tak
Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W
Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA
Stopień ochrony sterownika: IP 54
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy: tak
Złącze GSM: tak
Złącze USB: tak
Funkcja dziennika zdarzeń: tak
Wyświetlacz wielowierszowy: tak
Podtrzymywanie baterijne : tak
System samodiagnozy (SDS): tak