


Korpus Ferrofix DN 100, pion., z syfonem i osadnikiem



Dane produktowe

Nr art.: 55100
GTIN: 4026092107492
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 185 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu ■ 2,4 l/s przy napiętrzeniu 20 mm

Wersja

System: 185
Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 201 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Ciężar netto: 5 kg
Ciężar brutto: 5 kg
Szerokość: 260 mm
Wysokość: 230 mm

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

pionowy