


Nasada Ferrofix K. do prz.hyd. w:15mm,206x206 mm,kr.,L15



Dane produktowe

Nr art.: 55130
GTIN: 4026092107553
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System: 185
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

Wymiary

Długość: 206 mm
Szerokość: 206 mm
Wysokość: 200 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość: 15 mm
Blokada: niezaryglowany
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Ruszt	
Materiał rusztu:	Stal nierdzewna V2A