

Pompa zamienna TPF 120 400 V, 1,3 kW



Dane produktowe

Nr art.: 680410
GTIN: 4026092069653
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna z mechanizmem rozdrabniającym do ścieków zawierających fekalia, z adapterem do podłączenia TPF120

Wersja

Seria: bis 10/2006

Cechy ogólne

Norma: EN 12050-1

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 53,33 kg

Ciężar brutto: 60 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: TPF 120

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 400 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 3,56 A

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,71

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 16,6 m

Prędkość obrotowa: 2885 U/min

Pobór mocy P1: 1,75 kW

Pobór mocy P2:	1,3 kW
Tryb roboczy:	S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Sterowanie	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V