Napęd pompy SPF 4500 400 V, S3, kabel 10 m

Dane produktowe

Nr art.: 680442
GTIN: 4026092072851
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne	
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Wymiary	
Ciężar netto:	26 kg
Ciężar brutto:	29,3 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Przenośnik	
Pompa:	SPF 4500-S3
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Klasa ochrony:	I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	tak
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	20 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	4,5 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,5 A
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.