Pompa zamienna Aquadive STZ 2500 bez przełącznika pływakowego, 10 m, ATEX

Dane produktowe

Nr art.: 680605
GTIN: 4026092078495
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna Aquadive, STZ 2500, ATEX, bez przełącznika pływakowego, do przepompowni zewnętrznej, ustawienie mokre

Wersja	
Sterowanie pompą:	Sterownik
Cechy ogólne	
Długość kabla:	10 m
Wymiary	
Ciężar netto:	37 kg
Ciężar brutto:	39 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Przenośnik	
Pompa:	STZ 2500
Ciężar, pompa:	33 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	4,4 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,83
Stopień ochrony pompy:	IP 68
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wys. podnoszenia:	33 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Pobór mocy P1:	2,5 kW
Pobór mocy P2:	1,9 kW
Tryb roboczy:	S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F 6G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m

Sterowanie

Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V