# Pompa zamienna Aquadive STZ 3700 bez przełącznika pływakowego, 10 m, ATEX

## Dane produktowe

Nr art.: 680606
GTIN: 4026092078501
Grupa Rabatowa: 90

## Opis

Pompa zamienna Aquadive, STZ 3700, ATEX, bez przełącznika pływakowego, do przepompowni zewnętrznej, ustawienie mokre

| | |
|---|---|
| Wersja | |
| Sterowanie pompą: | Sterownik |
| | |
| Cechy ogólne | |
| Długość kabla: | 10 m |
| | |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 43 kg |
| Ciężar brutto: | 46 kg |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| | |
| Przenośnik | |
| Pompa: | STZ 3700 |
| Ciężar, pompa: | 44 kg |
| Typ przyłącza: | Przyłącze bezpośrednie |
| Napięcie robocze: | 400 V |
| Częstotliwość sieciowa: | 50 Hz |
| Prąd znamionowy: | 6,4 A |
| Klasa ochrony: | I |
| Klasa izolacji: | H |
| Współczynnik mocy Cos phi: | 0,82 |
| Stopień ochrony pompy: | IP 68 |
| Nadzór temperatury: | sterowany przy pomocy urządzenia sterującego |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C |
| Maks. wys. podnoszenia: | 35 m |


Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

| | |
|---|---|
| Prędkość obrotowa: | 2900 U/min |
| Pobór mocy P1: | 3,7 kW |
| Pobór mocy P2: | 3,1 kW |
| Tryb roboczy: | S1 |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy: | H07RN8-F 6G 1,5 mm² |
| Typ wirnika: | Mechanizm rozdrabniający |
| Długość przewodu sieciowego pompy: | 10 m |

Sterowanie

| | |
|---|---|
| Typ przyłącza: | Przyłącze bezpośrednie |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V |