


Wpust łazienkowy Classic z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią, DN 50, pion., Kratka szczelinowa, K3



Article information

Nr art.: 40259.50
GTIN: 4026092029503
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	332 mm
----------	--------

Szerokość:	332 mm
Wybranie, długość:	350 mm
Wybranie, szerokość:	350 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	pionowy
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	55 - 120 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	95 mm
Szerokość:	95 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	włożony

Kratka:

Długość ramy:	132 mm
Szerokość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	ABS
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8 l/s