

## Wpust łazienkowy Classic z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi DN 70, pion., Kratka szczelinowa, L 15



### Article information

Nr art.: 40270.51  
GTIN: 4026092029527  
Grupa Rabatowa: 01

### Description

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

### Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75
Norma:	EN 1253-1

### Wymiary:

Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Wybranie, szerokość:	180 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów: 1 ST

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu: ABS  
Wariant króćca: pionowy

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Możliwość regulacji wysokości: 45 - 110 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A  
Kolor pokrywy: srebrny  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Długość: 138 mm  
Szerokość: 138 mm  
Blokada: włożony

**Kratka:**

Długość ramy: 150 mm  
Szerokość ramy: 150 mm  
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady: ABS  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s