

Wpust łazienkowy Classic z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią DN 70, pionowy, Kratka szczelinowa, K 3



Article information

Nr art.: 40270.90
GTIN: 4026092029558
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią i przeciwkołnierzem do przymocowania folii PCW (bariera dla pary) lub alternatywnych rodzajów uszczelnień (potrzebny jest dodatkowy materiał o strukturze plastra miodu).

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	W0-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	332 mm
Szerokość:	332 mm
Wybranie, długość:	350 mm
Wybranie, szerokość:	350 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	pionowy
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	20 - 60 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	100 mm
Szerokość:	100 mm
Blokada:	włożony

Kratka:

Długość ramy:	107 mm
Szerokość ramy:	107 mm
Materiał ramy:	ABS

Materiał nasady:	ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8 l/s