

Odptyw liniowy Linearis Infinity 90 dł.: 800mm, DN40, Black, powierzchnia szczot.



Article information

Nr art.: 45202.08
GTIN: 4026092094235
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wąski odptyw liniowy Linearis Infinity do montażu na równi z podłogą jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń domowych i przemysłowych. Profil odptywu ze stali nierdzewnej 1.4404 (V4A) można indywidualnie skrócić oraz przedłużyć prosto lub z użyciem trzech elementów kątowych (30°, 45° i 90°).

Korpus z PP jest wyposażony w izolatory akustyczne i przeciwdrganowe (kołki). Odptyw posiada kołnierz z zamknięciem zatraskowym z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną zgodnie z normami PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. Profil odptywu można przesunąć w kołnierzu z zamknięciem zatraskowym wzdłuż i w poprzek w celu skompensowania tolerancji budowlanych.

Z syfonem z zamknięciem wodnym 50 mm.

Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą zapobiega zalewaniu powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wykonanie:

Syfon:	z zamknięciem wodnym 50 mm
Rodzaj uszczelnienia:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
--------------------------	----

Wymiary:

Długość:	264 mm
Szerokość:	111 mm
min. wysokość zabudowy:	90 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna odpływu (DN):	50
Wielkość nominalna odpływu (DA):	50

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V4A
Min. wysokość powłoki:	11 mm
maks. grubość podłogi :	25 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	800 mm
Szerokość:	45 mm
Powierzchnia:	Black powierzchnia szczotkowana
Blokada:	włożony
Kształt nasady:	Kwadratowa
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 10 mm:	0,6 l/s
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm:	0,8 l/s