


Odptyw ścienny Scada z pokrywą ze stali nierdzewnej, 10 mm, z zainstalowanym kołnierzem uszczelniającym



Article information

Nr art.: 48000.02M

GTIN: 4026092079126

Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający

Description

Odptyw ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

Wykonanie:

Oświetlenie:	bez
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58

Wymiary:

Długość:	362 mm
Szerokość:	195 mm
Wysokość:	353 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa odpływu Scada
Kratka Design:	Standard 74
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Min. wysokość powłoki:	15 mm
maks. grubość podłogi :	19 mm
null:	15 - 18 mm
Długość:	312 mm
Wysokość:	74 mm
Blokada:	wsadzony

Kratka:

Materiał ramy: ABS

Materiał nasady: ABS

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,5 l/s