

Korpus Ferrofix Sys 200, Odpływ boczny



Article information

Nr art.: 55350
GTIN: 4026092009932
Grupa Rabatowa: 03

Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Description

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 200 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wykonanie:

System:	200
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	70 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	280 mm
Szerokość:	280 mm
Wysokość:	300 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna V2A

Wariant króćca:

boczny