


## Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3380-3629 mm, Klasa A/B



### Article information

Nr art.: 8740072  
GTIN: 4026092065877  
Grupa Rabatowa: 03

### Advantages

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm
- Nasada teleskopowa w LW 600 i LW 800 dostępna jest w klasach od K 3 do D
- Idealnie przystosowana do wiercenia otworów o średnicy nominalnej do DN 150
- zabezpieczony przed wyporem

### Description

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia.

Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

### Wykonanie:

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

przestrzegać maksymalnej głębokości zabudowy 5000 mm w połączeniu z modułem technicznym

Stan w momencie dostawy:

w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)

**Cechy ogólne:**

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13598-2
Aprobata:	Z-42.1-527

**Wymiary:**

Długość:	1 200 mm
Szerokość:	1 200 mm

**Zbiornik:**

maks. otwór na dopływ (DN):	150 mm
Głębokość zabudowy:	3 380 - 3 629 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3 000 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1 000 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa okrągła
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	648 mm
Szerokość:	648 mm
Wysokość:	95 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Powierzchnia:	Żeliwo szare
Blokada:	niezaryglowany