

Przepompownia Minilift S



Niewielkie urządzenie do ścieków bez fekaliiów

Minilift S jest dostępne w wersji do zabudowy w płycie podłogowej bądź do instalacji wolnostojącej. Można do niego podłączyć jednocześnie pralkę, prysznic oraz inne urządzenia. Przepompownia Minilift S jest dostarczana w formie gotowej do podłączenia, z wybraną pompą i ze sterowaniem pływakowym.

Wersja wolnostojąca

Zmodernizowana od 2023 konstrukcja, pozwala na zastosowanie 3 różnych mocy pomp (360 W, 600 W, 1270 W). Posiada niezawodny, pionowy pływak z ręczną możliwością regulacji poziomu załączania i wybiegu pompy. Wyposażona została w szczelną, łatwą do

demontażu pokrywę ze zintegrowaną uszczelką, która umożliwia szybkie wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych.

Przewód tłoczny może być po obu stronach przepompowni, a wybrać go można poprzez przełożenie pompy i zaślepienie nieaktywnego króćca.

Dodatkowo w zestawie znajduje się adapter DN 50/40 dla ułatwienia instalacji.

Wersja podposadzkowa

Dzięki zabudowie w płycie podłogowej przepompownia jest niemal niewidoczna. Do wyboru są wersje z pokrywą czarną lub z pokrywą do wypełnienia płytkami. Zintegrowany z pokrywą wpust dodatkowo umożliwia odprowadzanie wody z powierzchni, np. w razie pęknięcia rury pompa odprowadzi brudną wodę powyżej poziomu kanalizacji i utrzyma pomieszczenie piwniczne w suchym stanie.

Gotowa do podłączenia pompę, ze zintegrowaną wtyczką, jest przystosowana do łatwego demontażu w celu konserwacji. Teleskopowa nasada oraz zainstalowany fabrycznie dopływ i odpływ umożliwiają prosty i szybki montaż.

Przepompownia Minilift S

wolnostojąca



EN 12050-2

Materiał: Tworzywo sztuczne

W skład zestawu wchodzi:

- Urządzenie Mono z regulowanym, pionowym przełącznikiem pływakowym
- Pojemność użytkowa ok. 10 l
- W zestawie przejściówka DN 50/40
- Wymowana pompa
- Filtr z węglem aktywnym
- Urządzenie gotowe do podłączenia

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V:

Wyłącznik termiczny

Długość kabla: 5 m



Pompa	Napięcie	Nr art.	Cena PLN	PG
KTP 300-S1	230 V	28561	3 600	20
GTF 500-S1	230 V	28562	4 400	20
GTF 1000-S1	230 V	28563	5 200	20

Pompy w wersji odpornej na media zawierające sol, ścieki z instalacji zmiękczających i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych dostępne na zapytanie: dok@kessel.pl

