

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr 6/Alu/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płyty Sander Alu Standard 300**
2. **Kod opisu: 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)280-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Izolacja cieplna w budownictwie w systemach wodnego ogrzewania podłogowego**
4. Producent: **TiA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 22a, 37-200 Przeworsk**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3.**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13163:2012 + A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Oddział zamiejscowy w Katowicach, ul. W. Korfałtego 193A, 40-157 Katowice. Jednostka notyfikowana nr 1454.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN13163:2012 + A1:2015
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D ,	$\lambda_{D25} = 0,0316 \text{ W/mK}$ $\lambda_{D30} = 0,0318 \text{ W/mK}$	Punkt 4.2.1
Opór cieplny R_D dla d_N : <ul style="list-style-type: none"> ➤ $d = 25 \text{ mm} / T1$ ➤ $d = 30 \text{ mm} / T1$ 	$R_{D25} = 0,80 \text{ m}^2\text{K/W}$ $R_{D30} = 0,95 \text{ m}^2\text{K/W}$	Punkt 4.2.1
Klasa reakcji na ogień (RtF)- Euroklasa E	Euroklasa E	Punkt 4.2.6
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia i degradacji	Nie zmienia się w czasie	Punkt 4.2.7
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia i degradacji <ul style="list-style-type: none"> ➤ Współczynnik przewodzenia ciepła ➤ Opór cieplny <ul style="list-style-type: none"> • $d = 25 \text{ mm} / T1$ • $d = 30 \text{ mm} / T1$ ➤ Trwałość właściwości 	$\lambda_{D25} = 0,0316 \text{ W/mK}$ $\lambda_{D30} = 0,0318 \text{ W/mK}$ $R_{D25} = 0,80 \text{ m}^2\text{K/W}$ $R_{D30} = 0,95 \text{ m}^2\text{K/W}$ Nie zmienia się w czasie	Punkt 4.2.1 Punkt 4.2.7
Wytrzymałość na ściskanie	CS(10)280	Punkt 4.3.4
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wytrzymałość na zginanie ➤ Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 	NPD NPD	Punkt 4.3.5 Punkt 4.3.6
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelzanie przy ściskaniu, ➤ Odporność na zamrażanie – odmrażanie, badanie ➤ Długotrwała redukcja grubości 	NPD NPD NPD	Punkt 4.3.8 Punkt 4.3.12 Punkt 4.3.15.5
Nasiąkliwość wodą: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ➤ Absorbpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WDV 	NPD NPD	Punkt 4.3.11.1 Punkt 4.3.11.2
Przepuszczalność pary wodnej :	NPD	Punkt 4.3.13
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią: <ul style="list-style-type: none"> ➤ sztywność dynamiczna, SB ➤ Grubość d_i ➤ Ścisłość, c, CP 	NPD NPD NPD	Punkt 4.3.14 Punkt 4.3.15.2 Punkt 4.3.15.4
Ciągłe spalanie w funkcji żarzenia	NPD	Punkt 4.3.18
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	NPD	Punkt 4.3.19

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Przeworsk, dnia 10.08.2022r.

TiA Spółka z o.o.
37-200 Przeworsk, ul. Słowackiego 22a
REGON 650893664 NIP 7941513356