



Sanpress-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2217.2

nr kat. 119 768



Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury 1	d1	28
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	28
Wymiar Z 1	Z1	21 mm
Wymiar Z 2	Z2	17 mm
Wymiar Z 3	Z3	21 mm
Długość 1	L1	45 mm
Długość 2	L2	32 mm
Długość 3	L3	45 mm



**Sanpress-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2217.2
nr kat. 119 768**

Właściwości

Rozmiar klucza 5	RK	25 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	25 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	31 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	25 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	49 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	46 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	49 mm
Waga	150,6 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy