



Sanpress-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2217.2

nr kat. 121 945



Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury 1	d1	35
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	35
Wymiar Z 1	Z1	19 mm
Wymiar Z 2	Z2	25 mm
Wymiar Z 3	Z3	19 mm
Długość 1	L1	45 mm
Długość 2	L2	35 mm
Długość 3	L3	45 mm



**Sanpress-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2217.2
nr kat. 121 945**

Właściwości

Rozmiar klucza 5	RK	26 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	23 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	34 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	23 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	49 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	49 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	49 mm
Waga	216,767 g	
Pojemność	414,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy