



Sanpress-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2217.2

nr kat. 281 359



Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	18
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	18
Wymiar Z 1	Z1	18 mm
Wymiar Z 2	Z2	12 mm
Wymiar Z 3	Z3	18 mm
Długość 1	L1	40 mm
Długość 2	L2	22 mm
Długość 3	L3	40 mm
Rozmiar klucza 5	RK	26 mm



**Sanpress-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2217.2
nr kat. 281 359**

Właściwości

Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	23 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	25 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	23 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	45 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	40 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	45 mm
Waga	92 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy