



Sanpress-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2217.2

nr kat. 361 211



Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury 1	d1	42
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	42
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	31 mm
Wymiar Z 3	Z3	24 mm
Długość 1	L1	60 mm
Długość 2	L2	50 mm
Długość 3	L3	60 mm



**Sanpress-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2217.2
nr kat. 361 211**

Właściwości

Rozmiar klucza 5	RK	38 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	29 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	37 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	29 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	65 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	59 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	65 mm
Waga	452 g	
Pojemność	828,8 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy