



## Sanpress Inox-dwuzłączka przejściowa 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
- uszczelnienie płaskie, pod kątem

### wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


### Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

**nr wzoru 2355**

**nr kat. 437 374**



## Właściwości

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Dopuszczenie VdS              | VdS    | ✓      |
| Średnica zewnętrzna rury      | d      | 54     |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp     | 2      |
| Wymiar Z 1                    | Z1     | 84 mm  |
| Wymiar Z 2                    | Z2     | 43 mm  |
| Długość 1                     | L1     | 125 mm |
| Długość 2                     | L2     | 69 mm  |
| Rozmiar klucza 1              | RK1    | 78 mm  |
| Rozmiar klucza 2              | RK2    | 65 mm  |
| Waga                          | 1266 g |        |



**Sanpress Inox-dwuzłączka przejściowa 90°  
z SC-Contur  
nr wzoru 2355  
nr kat. 437 374**

## Właściwości

---

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 1554 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |