



## Sanpress Inox-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gwint R

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2317.1

nr kat. 446 000



## Właściwości

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| Dopuszczenie VdS           | VdS | ✓     |
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1  | 35    |
| Gwint zewnętrzny           | R   | ¾     |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2  | 35    |
| Wymiar Z 1                 | Z1  | 21 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3  | 21 mm |
| Długość 1                  | L1  | 47 mm |
| Długość 2                  | L2  | 47 mm |
| Długość 3                  | L3  | 47 mm |
| Rozmiar klucza 5           | RK  | 27 mm |



**Sanpress Inox-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 2317.1  
nr kat. 446 000**

## Właściwości

---

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| Waga      | 171 g                  |                 |
| Pojemność | 497,28 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał               | stal nierdzewna |