



## Prestabo-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 1117.2

nr kat. 558 925



## Właściwości

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| Dopuszczenie VdS              | VdS | ✓     |
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1  | 28    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp  | ¾     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2  | 28    |
| Wymiar Z 1                    | Z1  | 23 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2  | 22 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3  | 23 mm |
| Długość 1                     | L1  | 47 mm |
| Długość 2                     | L2  | 38 mm |
| Długość 3                     | L3  | 47 mm |



**Prestabo-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1117.2  
nr kat. 558 925**

## Właściwości

|                  |                       |                                |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Rozmiar klucza 5 | RK                    | 30 mm                          |
| Waga             | 145 g                 |                                |
| Pojemność        | 310,8 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał         | materiał              | stal nierostowa,<br>ocynkowana |