



## Sanpress Inox XL LF-trójnik

### z SC-Contur

#### labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącza zaprasowywane

#### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

**nr wzoru 2318XLLF**

**nr kat. 665 579**



## Właściwości

|                            |         |       |
|----------------------------|---------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1      | 64,0  |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2      | 42    |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3      | 64,0  |
| Wymiar Z 1                 | Z1      | 35 mm |
| Wymiar Z 2                 | Z2      | 44 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3      | 35 mm |
| Długość 1                  | L1      | 78 mm |
| Długość 2                  | L2      | 80 mm |
| Długość 3                  | L3      | 78 mm |
| Waga                       | 694,2 g |       |



**Sanpress Inox XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2318XLLF  
nr kat. 665 579**

## Właściwości

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Pojemność | 2072 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |