



## Sanpress Inox LF-trójnik

### z SC-Contur

### labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2317.2LF

nr kat. 665 647



## Właściwości

|                               |    |       |
|-------------------------------|----|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1 | 22    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp | ½     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2 | 22    |
| Wymiar Z 1                    | Z1 | 22 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2 | 17 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3 | 22 mm |
| Długość 1                     | L1 | 45 mm |
| Długość 2                     | L2 | 32 mm |
| Długość 3                     | L3 | 45 mm |
| Rozmiar klucza 5              | RK | 24 mm |



**Sanpress Inox LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)  
nr wzoru 2317.2LF  
nr kat. 665 647**

## Właściwości

|           |                       |                 |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| Waga      | 116,4 g               |                 |
| Pojemność | 414,4 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał              | stal nierdzewna |