



## Megapress-trójnik z SC-Contur


- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt

**nr wzoru 4217.2**

**nr kat. 695 248**



## Właściwości

|                                           |     |       |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| Dopuszczenie VdS                          | VdS | ✓     |
| Średnica nominalna                        | DN  | 50    |
| Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255 | D1  | 2     |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny             | Rp  | 1/2   |
| Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255 | D2  | 2     |
| Wymiar Z 1                                | Z1  | 46 mm |
| Wymiar Z 2                                | Z2  | 47 mm |
| Wymiar Z 3                                | Z3  | 46 mm |
| Długość 1                                 | L1  | 96 mm |
| Długość 2                                 | L2  | 57 mm |



**Megapress-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 4217.2  
nr kat. 695 248**

## Właściwości

|                  |                        |                                             |
|------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Długość 3        | L3                     | 96 mm                                       |
| Rozmiar klucza 5 | RK                     | 27 mm                                       |
| Waga             | 1090 g                 |                                             |
| Pojemność        | 2486,4 cm <sup>3</sup> |                                             |
| Materiał         | materiał               | stal nierostowa, powłoka<br>cynkowo-niklowa |