



**Sanpress-trójnik
G $\frac{1}{4}$, z końcówką wsuwaną
z SC-Contur**

- przeznaczenie: zawór do pobierania próbek, zawór spustowy, późniejszy montaż miejsc poboru próbek w przewodzie rurowym, przyłączy zaworu spustowego w połączeniu z zaworem kulowym
- przyłączy zaprasowywane, końcówka wsuwana, gwint G

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

W rurociągach należy zastosować mufę przesuwaną Sanpress nr wzoru 2215.5.

nr wzoru 2217.4

nr kat. 705 855



Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	54
Gwint cylindryczny	G	$\frac{1}{4}$
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	54
Wymiar Z 1	Z1	20 mm
Wymiar Z 2	Z2	33 mm
Długość 1	L1	60 mm
Długość 2	L2	39 mm
Długość 3	L3	65 mm
Waga	530 g	
Pojemność	828,8 cm ³	



**Sanpress-trójnik
G $\frac{1}{4}$, z końcówką wsuwaną
z SC-Contur
nr wzoru 2217.4
nr kat. 705 855**

Właściwości

Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy
----------	----------	------------------------