



**Prestabo XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone)**


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

**wyposażenie**

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt

**nr wzoru 1117.2XLLF**

**nr kat. 716 462**



## Właściwości

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| Dopuszczenie VdS              | VdS | ✓     |
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1  | 108,0 |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp  | ¾     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2  | 108,0 |
| Wymiar Z 1                    | Z1  | 26 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2  | 61 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3  | 26 mm |
| Długość 1                     | L1  | 86 mm |
| Długość 2                     | L2  | 78 mm |
| Długość 3                     | L3  | 86 mm |



**Prestabo XL LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone)  
nr wzoru 1117.2XLLF  
nr kat. 716 462**

## Właściwości

|                  |                      |                                |
|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Rozmiar klucza 5 | RK                   | 30 mm                          |
| Waga             | 1141,5 g             |                                |
| Pojemność        | 6216 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał         | materiał             | stal nierostowa,<br>ocynkowana |