




**Prestabo LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone)**  
- przyłącza zaprasowywane  
**wyposażenie**  
Elementy uszczelniające EPDM  
**nr wzoru 1118LF**

**nr kat. 716 608**



## Właściwości

|                            |          |       |
|----------------------------|----------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1       | 22    |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2       | 18    |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3       | 22    |
| Wymiar Z 1                 | Z1       | 22 mm |
| Wymiar Z 2                 | Z2       | 25 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3       | 22 mm |
| Długość 1                  | L1       | 45 mm |
| Długość 2                  | L2       | 47 mm |
| Długość 3                  | L3       | 45 mm |
| Waga                       | 104,24 g |       |



**Prestabo LF-trójnik  
z SC-Contur  
labs-frei (odtłuszczone)  
nr wzoru 1118LF  
nr kat. 716 608**

## Właściwości

|           |                       |                                |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Pojemność | 177,6 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał  | materiał              | stal nierostowa,<br>ocynkowana |