



**Easytop LF-zawór skośny
(zawór swobodnego przepływu)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2237.5LF

nr kat. 757 175



Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	40
Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z 1	Z1	29 mm
Wymiar Z 2	Z2	84 mm
Długość 1	L1	65 mm
Długość 2	L2	120 mm
Długość 3	L3	41 mm
Wysokość 1	H1	154 mm



Easytop LF-zawór skośny
(zawór swobodnego przepływu)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2237.5LF
nr kat. 757 175

Właściwości

Wysokość 2	H2	31 mm
Średnica	Ø	98 mm
Gwint cylindryczny	G	1/4
Rozmiar klucza 5	RK	32 mm
Waga	1580 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy