



Easytop-zawór zwrotny z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2239.4

nr kat. 757 533



Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	15
Średnica zewnętrzna rury	d	18
Wymiar Z 1	Z1	15 mm
Wymiar Z 2	Z2	46 mm
Długość 1	L1	37 mm
Długość 2	L2	68 mm
Wysokość 1	H1	41 mm
Wysokość 2	H2	19 mm



**Easytop-zawór zwrotny
z SC-Contur
nr wzoru 2239.4
nr kat. 757 533**

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	¼
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	287 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy