



## Easytop-zawór zwrotny z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


### wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$ , elementy uszczelniające EPDM

**ze znakiem jakości DVGW**

**nr wzoru 2239.4**

**nr kat. 757 564**



## Właściwości

|                                |     |                       |
|--------------------------------|-----|-----------------------|
| Ciśnienie robocze              | CR  | maks. 1,6 MPa (PN 16) |
| Maksymalna temperatura robocza | MTR | 90 °C                 |
| Średnica nominalna             | DN  | 32                    |
| Średnica zewnętrzna rury       | d   | 35                    |
| Wymiar Z 1                     | Z1  | 25 mm                 |
| Wymiar Z 2                     | Z2  | 80 mm                 |
| Długość 1                      | L1  | 50 mm                 |
| Długość 2                      | L2  | 105 mm                |
| Wysokość 1                     | H1  | 67 mm                 |
| Wysokość 2                     | H2  | 28 mm                 |



**Easytop-zawór zwrotny  
z SC-Contur  
nr wzoru 2239.4  
nr kat. 757 564**

## Właściwości

|                    |                      |               |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Gwint cylindryczny | G                    | ¼             |
| Rozmiar klucza 5   | RK                   | 27 mm         |
| Waga               | 1001 g               |               |
| Pojemność          | 1776 cm <sup>3</sup> |               |
| Materiał           | materiał             | brąz krzemowy |